



БЕНЗИНОВЫЕ ПРЯМОХОДНЫЕ
ВИБРОПЛИТЫ СЕРИИ

RS и RF





NORSU — это бренд, который предлагает высококачественное оборудование для строительных и дорожных работ. Отличается надежностью, долговечностью и эффективностью, что делает его востребованным среди профессионалов. Мы гарантируем, что наше оборудование работает эффективно в любых условиях!

С момента основания в 2017-м году бренд **NORSU** приобрел международную известность. На данный момент ассортимент насчитывает более 60 наименований в следующих категориях:

- Инструменты для работы с металлом (приспособления и станки для резки гибки, вязки арматуры).
- Дорожная техника (виброплиты, вибротрамбовки, резчики швов, виброкатки). Используется для укладки и уплотнения различных материалов, таких как бетон, асфальт, грунтовые основания.
- Оборудование по обработке бетона (затирочные машины, глубинные вибраторы, виброрейки). Используется для уплотнения и выравнивания бетонных смесей.
- Бензиновые, дизельные и электрические генераторы.

КЛЮЧЕВОЙ ПРИНЦИП — достижение длительной работоспособности продукта за доступную цену: мы продолжаем сохранять одни из лучших ценовых показателей на рынке в своей товарной нише, быстро отвечаем новым потребностям покупателей и вызовам конкурентов.

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Дорожное и капитальное строительство (в том числе, работа с арматурой).
- Ремонтные работы: устранение повреждений велосипедных и пешеходных дорожек, замена асфальта на отдельных участках дорожного полотна, ремонт трамвайных путей.
- Устройство инженерных сетей, фундаментов и т.д.
- Укладка и отделка напольных покрытий.






	RS-50L	RF-60H	RF-60L	RF-70TH	RF-70TL	RF-80TH	RF-80TL	RF-90TH	RF-90TL	RF-110TH	RF-110TL
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ											
Масса нетто, кг	50	60	60	70	70	80	80	90	90	102	101
Центробежная сила, кН	8	10.5	10.5	10.5	10.5	13.5	13.5	13.5	13.5	16	16
Глубина уплотнения, мм	200	200	200	200	200	300	300	300	300	300	300
Скорость, м/мин	12	12-15	12-15	12-15	12-15	12-15	12-15	12-15	12-15	12-15	12-15
Размер плиты, мм	495x325	520x375	520x375	520x370	520x370	505x485	505x485	540x430	540x430	625x450	625x450
Толщина основания, мм	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Тип запуска	Ручной	Ручной	Ручной	Ручной	Ручной	Ручной	Ручной	Ручной	Ручной	Ручной	Ручной
Объем топливного бака, л	1.6	3.6	2.5	3.6	2.5	3.6	2.5	3.6	2.5	3.6	2.5
Расход топливного бака, г/кВт*ч	400	400	390	400	390	400	390	400	390	400	390
Уровень шума, дБ(А)	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
ДВИГАТЕЛЬ											
Модель двигателя	152F	GX160	H200F	GX160	H200F	GX160	H200F	GX160	H200F	GX160	H200F
Мощность двигателя, кВт	1.65	4.8	4.0	4.8	4.0	4.8	4.0	4.8	4.0	4.8	4.0
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ											
Тип основания	Сварное	Сварное	Сварное	Сварное	Сварное	Сварное	Сварное	Сварное	Сварное	Сварное	Сварное
Материал основания	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь
Материал корпуса	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь
Бак для воды	Нет	Нет	Нет	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Колеса	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Складная ручка	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Датчик масла	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть

*Указанные параметры носят ознакомительный характер и могут отличаться от фактических. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики в целях улучшения качества оборудования.



Регулируемая
вибропоглощающая
ручка




Ручка газа
расположена на
рукоятки (для удобства
использования)



Кожух приводного
ремня защищает
привод от загрязнений и
преждевременного износа



Надежный четырехтактный
бензиновый двигатель
Loncin 152F с длительным
сроком службы



Удобное
обслуживание
эксцентрика
(виброузла)



Изогнутые края основания
плиты облегчают уплотнение
и не оставляют полос

Для удобства погрузки
предусмотрена надежная
и удобная упаковка



RS-50L

Бензиновые прямоходные виброплиты RS-50L являются эффективными инструментами для уплотнения различных материалов, включая грунт и песок. Состоят из металлического основания, виброузла, обеспечивающего вибрацию, и бензинового двигателя, приводящего виброузел в движение. Мощность двигателя позволяет быстро и качественно выполнять работу, эргономичная рукоять снижает вибрационную нагрузку на оператора и обеспечивает удобство управления.

Технические характеристики

Масса нетто, кг	50
Центробежная сила, кН	8
Двигатель	Loncin
Модель двигателя	152F
Мощность двигателя, кВт	1.65
Глубина уплотнения, мм	200
Скорость, м/мин	12
Размер плиты, мм	495x325
Толщина основания, мм	8
Тип запуска	Ручной
Объем топливного бака, л	1.6
Расход топливного бака, г/кВт*ч	400
Уровень шума, дБ(А)	105



ГЛУБИНА
УПЛОТНЕНИЯ



ПРОЧНАЯ
ЦЕЛЬНОСВАРНАЯ
ПЛИТА
ОСНОВАНИЯ



ДВИГАТЕЛЬ
LONCIN



АНТИ-
ВИБРАЦИОННАЯ
РУКОЯТЬ



КОЛЕСА ДЛЯ
УДОБСТВА
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ



РАСШИРЕННАЯ
ГАРАНТИЯ



Ручка газа расположена на рукояти (для удобства использования)




Регулируемая вибропоглощающая ручка



Кожух приводного ремня защищает привод от загрязнений и преждевременного износа



Надежный четырехтактный бензиновый двигатель GX160 с длительным сроком службы



Удобное обслуживание эксцентрика (виброузла)



Изогнутые края основания плиты облегчают уплотнение и не оставляют полос

Для удобства погрузки предусмотрена надежная и удобная упаковка




RF-60H

Бензиновые прямоходные виброплиты RF-60H являются эффективными инструментами для уплотнения различных материалов, включая грунт и песок. Состоят из металлического основания, виброузла, обеспечивающего вибрацию, и бензинового двигателя, приводящего виброузел в движение. Мощность двигателя позволяет быстро и качественно выполнять работу, эргономичная рукоять снижает вибрационную нагрузку на оператора и обеспечивает удобство управления.

Технические характеристики

Масса нетто, кг	60
Центробежная сила, кН	10.5
Модель двигателя	GX160
Мощность двигателя, кВт	4.8
Глубина уплотнения, мм	200
Скорость, м/мин	12-15
Размер плиты, мм	520x375
Толщина основания, мм	8
Тип запуска	Ручной
Объем топливного бака, л	3.6
Расход топливного бака, г/кВт*ч	400
Уровень шума, дБ(А)	105



ГЛУБИНА
УПЛОТНЕНИЯ



ПРОЧНАЯ
ЦЕЛЬНОСВАРНАЯ
ПЛИТА
ОСНОВАНИЯ



GX160

ДВИГАТЕЛЬ




АНТИ-
ВИБРАЦИОННАЯ
РУКОЯТЬ



КОЛЕСА ДЛЯ
УДОБСТВА
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ



РАСШИРЕННАЯ
ГАРАНТИЯ



Ручка газа расположена на рукояти (для удобства использования)



Регулируемая вибропоглощающая ручка



Кожух приводного ремня защищает привод от загрязнений и преждевременного износа



Надежный четырехтактный бензиновый двигатель Loncin H200F с длительным сроком службы



Удобное обслуживание эксцентрика (виброузла)



Изогнутые края основания плиты облегчают уплотнение и не оставляют полос

Для удобства погрузки предусмотрена надежная и удобная упаковка



RF-60L

Бензиновые прямоходные виброплиты RF-60L являются эффективными инструментами для уплотнения различных материалов, включая грунт и песок. Состоят из металлического основания, виброузла, обеспечивающего вибрацию, и бензинового двигателя, приводящего виброузел в движение. Мощность двигателя позволяет быстро и качественно выполнять работу, эргономичная рукоять снижает вибрационную нагрузку на оператора и обеспечивает удобство управления.

Технические характеристики

Масса нетто, кг	60
Центробежная сила, кН	10.5
Двигатель	Loncin
Модель двигателя	H200F
Мощность двигателя, кВт	4.0
Глубина уплотнения, мм	200
Скорость, м/мин	12-15
Размер плиты, мм	520x375
Толщина основания, мм	8
Тип запуска	Ручной
Объем топливного бака, л	2.5
Расход топливного бака, г/кВт*ч	390
Уровень шума, дБ(А)	105



ГЛУБИНА
УПЛОТНЕНИЯ



ПРОЧНАЯ
ЦЕЛЬНОСВАРНАЯ
ПЛИТА
ОСНОВАНИЯ



ДВИГАТЕЛЬ
LONCIN
H200F




АНТИ-
ВИБРАЦИОННАЯ
РУКОЯТЬ




КОЛЕСА ДЛЯ
УДОБСТВА
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ



РАСШИРЕННАЯ
ГАРАНТИЯ



Ручка газа расположена на рукояти (для удобства использования)




Регулируемая вибропоглощающая ручка



Кожух приводного ремня защищает привод от загрязнений и преждевременного износа



Надежный четырехтактный бензиновый двигатель GX160 с длительным сроком службы



Кран подачи воды установлен в нише водяного бака, чтобы исключить повреждения при транспортировке



Изогнутые края основания плиты облегчают уплотнение и не оставляют полос

Для удобства погрузки предусмотрена надежная и удобная упаковка



RF-70TH

Бензиновые прямоходные виброплиты RF-70TH

являются эффективными инструментами для уплотнения различных материалов, включая грунт, асфальт и песок. Состоят из металлического основания, виброузла, обеспечивающего вибрацию, и бензинового двигателя, приводящего виброузел в движение. Мощность двигателя позволяет быстро и качественно выполнять работу, эргономичная рукоять снижает вибрационную нагрузку на оператора и обеспечивает удобство управления.

Технические характеристики

Масса нетто, кг	70
Центробежная сила, кН	10.5
Модель двигателя	GX160
Мощность двигателя, кВт	4.8
Глубина уплотнения, мм	200
Скорость, м/мин	12-15
Размер плиты, мм	520x370
Толщина основания, мм	8
Тип запуска	Ручной
Объем топливного бака, л	3.6
Расход топливного бака, г/кВт*ч	400
Уровень шума, дБ(А)	105



ГЛУБИНА
УПЛОТНЕНИЯ



ПРОЧНАЯ
ЦЕЛЬНОСВАРНАЯ
ПЛИТА
ОСНОВАНИЯ



ДВИГАТЕЛЬ
GX160




АНТИ-
ВИБРАЦИОННАЯ
РУКОЯТЬ



ЗАЩИТНАЯ
РАМА



РАСШИРЕННАЯ
ГАРАНТИЯ



Ручка газа расположена на рукояти (для удобства использования)




Регулируемая вибропоглощающая ручка



Кожух приводного ремня защищает привод от загрязнений и преждевременного износа



Надежный четырехтактный бензиновый двигатель Loncin H200F с длительным сроком службы



Кран подачи воды установлен в нише водяного бака, чтобы исключить повреждения при транспортировке



Изогнутые края основания плиты облегчают уплотнение и не оставляют полос

Для удобства погрузки предусмотрена надежная и удобная упаковка



RF-70TL

Бензиновые прямоходные виброплиты RF-70TL

являются эффективными инструментами для уплотнения различных материалов, включая грунт, асфальт и песок. Состоят из металлического основания, виброузла, обеспечивающего вибрацию, и бензинового двигателя, приводящего виброузел в движение. Мощность двигателя позволяет быстро и качественно выполнять работу, эргономичная рукоять снижает вибрационную нагрузку на оператора и обеспечивает удобство управления.

Технические характеристики

Масса нетто, кг	70
Центробежная сила, кН	10.5
Двигатель	Loncin
Модель двигателя	H200F
Мощность двигателя, кВт	4.0
Глубина уплотнения, мм	200
Скорость, м/мин	12-15
Размер плиты, мм	520x370
Толщина основания, мм	8
Тип запуска	Ручной
Объем топливного бака, л	2.5
Расход топливного бака, г/кВт*ч	390
Уровень шума, дБ(А)	105



ГЛУБИНА
УПЛОТНЕНИЯ



ПРОЧНАЯ
ЦЕЛЬНОСВАРНАЯ
ПЛИТА
ОСНОВАНИЯ



ДВИГАТЕЛЬ
LONCIN




АНТИ-
ВИБРАЦИОННАЯ
РУКОЯТЬ




ЗАЩИТНАЯ
РАМА



РАСШИРЕННАЯ
ГАРАНТИЯ



Ручка газа расположена на рукояти (для удобства использования)



Регулируемая вибропоглощающая ручка



Кожух приводного ремня защищает привод от загрязнений и преждевременного износа



Надежный четырехтактный бензиновый двигатель GX160 с длительным сроком службы



Кран подачи воды установлен в нише водяного бака, чтобы исключить повреждения при транспортировке



Изогнутые края основания плиты облегчают уплотнение и не оставляют полос

Для удобства погрузки предусмотрена надежная и удобная упаковка



RF-80TH

Бензиновые прямоходные виброплиты RF-80TH

являются эффективными инструментами для уплотнения различных материалов, включая грунт, асфальт и песок. Состоят из металлического основания, виброузла, обеспечивающего вибрацию, и бензинового двигателя, приводящего виброузел в движение. Мощность двигателя позволяет быстро и качественно выполнять работу, эргономичная рукоять снижает вибрационную нагрузку на оператора и обеспечивает удобство управления.

Технические характеристики

Масса нетто, кг	80
Центробежная сила, кН	13.5
Модель двигателя	GX160
Мощность двигателя, кВт	4.8
Глубина уплотнения, мм	300
Скорость, м/мин	12-15
Размер плиты, мм	505x485
Толщина основания, мм	8
Тип запуска	Ручной
Объем топливного бака, л	3.6
Расход топливного бака, г/кВт*ч	400
Уровень шума, дБ(А)	105



ГЛУБИНА
УПЛОТНЕНИЯ



ПРОЧНАЯ
ЦЕЛЬНОСВАРНАЯ
ПЛИТА
ОСНОВАНИЯ



ДВИГАТЕЛЬ




АНТИ-
ВИБРАЦИОННАЯ
РУКОЯТЬ



ЗАЩИТНАЯ
РАМА




РАСШИРЕННАЯ
ГАРАНТИЯ



Ручка газа расположена на рукояти (для удобства использования)




Регулируемая вибропоглощающая ручка



Кожух приводного ремня защищает привод от загрязнений и преждевременного износа



Надежный четырехтактный бензиновый двигатель Loncin H200F с длительным сроком службы



Кран подачи воды установлен в нише водяного бака, чтобы исключить повреждения при транспортировке



Изогнутые края основания плиты облегчают уплотнение и не оставляют полос

Для удобства погрузки предусмотрена надежная и удобная упаковка



RF-80TL

Бензиновые прямоходные виброплиты RF-80TL

являются эффективными инструментами для уплотнения различных материалов, включая грунт, асфальт и песок. Состоят из металлического основания, виброузла, обеспечивающего вибрацию, и бензинового двигателя, приводящего виброузел в движение. Мощность двигателя позволяет быстро и качественно выполнять работу, эргономичная рукоять снижает вибрационную нагрузку на оператора и обеспечивает удобство управления.

Технические характеристики

Масса нетто, кг	80
Центробежная сила, кН	13.5
Двигатель	Loncin
Модель двигателя	H200F
Мощность двигателя, кВт	4.0
Глубина уплотнения, мм	300
Скорость, м/мин	12-15
Размер плиты, мм	505x485
Толщина основания, мм	8
Тип запуска	Ручной
Объем топливного бака, л	2.5
Расход топливного бака, г/кВт*ч	390
Уровень шума, дБ(А)	105



ГЛУБИНА
УПЛОТНЕНИЯ



ПРОЧНАЯ
ЦЕЛЬНОСВАРНАЯ
ПЛИТА
ОСНОВАНИЯ



ДВИГАТЕЛЬ
LONCIN




АНТИ-
ВИБРАЦИОННАЯ
РУКОЯТЬ



ЗАЩИТНАЯ
РАМА



РАСШИРЕННАЯ
ГАРАНТИЯ



Ручка газа расположена на рукояти (для удобства использования)




Регулируемая вибропоглощающая ручка



Кожух приводного ремня защищает привод от загрязнений и преждевременного износа



Надежный четырехтактный бензиновый двигатель GX160 с длительным сроком службы



Кран подачи воды установлен в нише водяного бака, чтобы исключить повреждения при транспортировке



Изогнутые края основания плиты облегчают уплотнение и не оставляют полос

Для удобства погрузки предусмотрена надежная и удобная упаковка



RF-90TH

Бензиновые прямоходные виброплиты RF-90TH

являются эффективными инструментами для уплотнения различных материалов, включая грунт, асфальт и песок. Состоят из металлического основания, виброузла, обеспечивающего вибрацию, и бензинового двигателя, приводящего виброузел в движение. Мощность двигателя позволяет быстро и качественно выполнять работу, эргономичная рукоять снижает вибрационную нагрузку на оператора и обеспечивает удобство управления.

Технические характеристики

Масса нетто, кг	90
Центробежная сила, кН	13.5
Модель двигателя	GX160
Мощность двигателя, кВт	4.8
Глубина уплотнения, мм	300
Скорость, м/мин	12-15
Размер плиты, мм	540x430
Толщина основания, мм	8
Тип запуска	Ручной
Объем топливного бака, л	3.6
Расход топливного бака, г/кВт*ч	400
Уровень шума, дБ(А)	105



ГЛУБИНА
УПЛОТНЕНИЯ



ПРОЧНАЯ
ЦЕЛЬНОСВАРНАЯ
ПЛИТА
ОСНОВАНИЯ



ДВИГАТЕЛЬ




АНТИ-
ВИБРАЦИОННАЯ
РУКОЯТЬ



ЗАЩИТНАЯ
РАМА



РАСШИРЕННАЯ
ГАРАНТИЯ



Ручка газа расположена на рукояти (для удобства использования)




Регулируемая вибропоглощающая ручка



Кожух приводного ремня защищает привод от загрязнений и преждевременного износа



Надежный четырехтактный бензиновый двигатель Loncin H200F с длительным сроком службы



Кран подачи воды установлен в нише водяного бака, чтобы исключить повреждения при транспортировке



Изогнутые края основания плиты облегчают уплотнение и не оставляют полос

Для удобства погрузки предусмотрена надежная и удобная упаковка



RF-90TL

Бензиновые прямоходные виброплиты RF-90TL

являются эффективными инструментами для уплотнения различных материалов, включая грунт, асфальт и песок. Состоят из металлического основания, виброузла, обеспечивающего вибрацию, и бензинового двигателя, приводящего виброузел в движение. Мощность двигателя позволяет быстро и качественно выполнять работу, эргономичная рукоять снижает вибрационную нагрузку на оператора и обеспечивает удобство управления.

Технические характеристики

Масса нетто, кг	90
Центробежная сила, кН	13.5
Двигатель	Loncin
Модель двигателя	H200F
Мощность двигателя, кВт	4.0
Глубина уплотнения, мм	300
Скорость, м/мин	12-15
Размер плиты, мм	540x430
Толщина основания, мм	8
Тип запуска	Ручной
Объем топливного бака, л	2.5
Расход топливного бака, г/кВт*ч	390
Уровень шума, дБ(А)	105



ГЛУБИНА
УПЛОТНЕНИЯ



ПРОЧНАЯ
ЦЕЛЬНОСВАРНАЯ
ПЛИТА
ОСНОВАНИЯ



ДВИГАТЕЛЬ
LONCIN




АНТИ-
ВИБРАЦИОННАЯ
РУКОЯТЬ




ЗАЩИТНАЯ
РАМА




РАСШИРЕННАЯ
ГАРАНТИЯ



Ручка газа расположена на рукояти (для удобства использования)



Регулируемая вибропоглощающая ручка



Кожух приводного ремня защищает привод от загрязнений и преждевременного износа



Надежный четырехтактный бензиновый двигатель GX160 с длительным сроком службы



Кран подачи воды установлен в нише водяного бака, чтобы исключить повреждения при транспортировке



Изогнутые края основания плиты облегчают уплотнение и не оставляют полос

Для удобства погрузки предусмотрена надежная и удобная упаковка



RF-110TH

Бензиновые прямоходные виброплиты RF-110TH

являются эффективными инструментами для уплотнения различных материалов, включая грунт, асфальт и песок. Состоят из металлического основания, виброузла, обеспечивающего вибрацию, и бензинового двигателя, приводящего виброузел в движение. Мощность двигателя позволяет быстро и качественно выполнять работу, эргономичная рукоять снижает вибрационную нагрузку на оператора и обеспечивает удобство управления.

Технические характеристики

Масса нетто, кг	102
Центробежная сила, кН	16
Модель двигателя	GX160
Мощность двигателя, кВт	4.8
Глубина уплотнения, мм	300
Скорость, м/мин	12-15
Размер плиты, мм	625x450
Толщина основания, мм	8
Тип запуска	Ручной
Объем топливного бака, л	3.6
Расход топливного бака, г/кВт*ч	400
Уровень шума, дБ(А)	105



ГЛУБИНА
УПЛОТНЕНИЯ



ПРОЧНАЯ
ЦЕЛЬНОСВАРНАЯ
ПЛИТА
ОСНОВАНИЯ



GX160

ДВИГАТЕЛЬ




АНТИ-
ВИБРАЦИОННАЯ
РУКОЯТЬ



ЗАЩИТНАЯ
РАМА



РАСШИРЕННАЯ
ГАРАНТИЯ



Регулируемая
вибропоглощающая
ручка




Ручка газа
расположена на
рукоятки (для удобства
использования)




Кожух приводного
ремня защищает
привод от загрязнений и
преждевременного износа



Надежный четырехтактный
бензиновый двигатель
Loncin H200F с длительным
сроком службы



Кран подачи воды
установлен в нише
водяного бака, чтобы
исключить повреждения
при транспортировке



Изогнутые края основания
плиты облегчают уплотнение
и не оставляют полос

Для удобства погрузки
предусмотрена надежная
и удобная упаковка



RF-110TL

Бензиновые прямоходные виброплиты RF-110TL

являются эффективными инструментами для уплотнения различных материалов, включая грунт, асфальт, и песок. Состоят из металлического основания, виброузла, обеспечивающего вибрацию, и бензинового двигателя, приводящего виброузел в движение. Мощность двигателя позволяет быстро и качественно выполнять работу, эргономичная рукоять снижает вибрационную нагрузку на оператора и обеспечивает удобство управления.

Технические характеристики

Масса нетто, кг	101
Центробежная сила, кН	16
Двигатель	Loncin
Модель двигателя	H200F
Мощность двигателя, кВт	4.0
Глубина уплотнения, мм	300
Скорость, м/мин	12-15
Размер плиты, мм	625x450
Толщина основания, мм	8
Тип запуска	Ручной
Объем топливного бака, л	2.5
Расход топливного бака, г/кВт*ч	390
Уровень шума, дБ(А)	105



ГЛУБИНА
УПЛОТНЕНИЯ



ПРОЧНАЯ
ЦЕЛЬНОСВАРНАЯ
ПЛИТА
ОСНОВАНИЯ



ДВИГАТЕЛЬ
LONCIN



АНТИ-
ВИБРАЦИОННАЯ
РУКОЯТЬ



ЗАЩИТНАЯ
РАМА



РАСШИРЕННАЯ
ГАРАНТИЯ